



Oberfeldstrasse 2  
8570 Weinfelden  
+41 (0)71 626 58 80  
www.wito-ag.ch

Vertrieb Schweiz :



WITO AUTOMATION AG

## Der Koffer ist gepackt!

10 % Ersparnis im Vergleich zum Einzelgerätekauf



**Diagnosegerät**  
ASi View

**Isolationswächter**  
ASi-Isolationswächter

**Netzwerkd Diagnose**  
ASi-INSPEKTOR®

**Aktive Messstelle**  
ASiMA IP67

**Busabschluss**  
ASi-Plug

Auf Anfrage geben wir Ihnen gern eine Einweisung innerhalb von 4 Stunden in die Funktionen, Vorzüge und den Nutzen des gesamten Inhaltes vom ASi Diagnosekoffer. Diese Einweisung eignet sich insbesondere für Inbetriebnehmer, Servicetechniker und Instandhalter.

Bestellangaben	Art.-Nr.
ASi Diagnosekoffer	12001002



Oberfeldstrasse 2  
8570 Weinfelden  
+41 (0)71 626 58 80  
www.wito-ag.ch



## ASi View (Art.-Nr.: 120010001)

Der ASi View ist ein mobiles Diagnosegerät für Ihr ASi-Netzwerk. Sie können sich ganz leicht auf die Leitung „aufknipsen“ und erhalten mit nur einem Klick den aktuellen Buszustand. Mit dem ASi View können Sie sowohl physikalische Parameter als auch den logischen Telegrammverkehr bei laufenden Produktionsbedingungen analysieren.

### Anwendungen

- Sofort betriebsbereit - keine separate Spannungsversorgung notwendig
- Physikalische Bewertung mit Balkendiagramm
- Tiefenanalyse mit Oszilloskopfunktion
- Analyse des Telegrammverkehrs



## ASi-INSpektor® (Art.-Nr.: 124040000)

Der ASi-INSpektor® ist ein passiver Datensammler, welcher in ASi-Netzwerken den Telegrammverkehr auf Ereignisse, wie Fehlertelegramme, Telegrammwiederholungen, Gerätediagnosen und Geräteausfälle analysiert. Diese Informationen spiegeln den aktuellen Zustand der Kommunikationsqualität in ASi-Netzwerken wider. Alle gesammelten Netzwerkdaten können über Ethernet, unter Verwendung eines integrierten Webservers, abgerufen werden.



## ASi-Isolationswächter (Art.-Nr.: 120070001)

Da auf ASi-Kabeln Stromversorgung und Informationen gleichzeitig laufen, kann es zu Masseschlüssen kommen, die zu Kommunikationsausfällen führen können. Um dem vorzubeugen, überwacht der ASi-Isolationswächter die beiden Leitungen auf Masseschluss und signalisiert diesen. Es werden unsymmetrische und symmetrische Isolationsfehler erfasst.



## Aktive Messstelle ASiMA IP67 (Art.-Nr.: 120040000)

Die PG- /Service-Schnittstelle dient als rückwirkungsfreie Messstelle für Messungen mit ASi-INSpektor® und ASi View. Darüber hinaus kann sie auch als Programmierschnittstelle verwendet werden.

Die ASi-Messstelle beruht auf einer wiederverwendbaren Eindringtechnik nach IEC 60352-6 und kann als Abgriffverteiler oder Stecker genutzt werden. Im Lieferumfang sind 5 Messstellen enthalten.



## ASi-Plug (Art.-Nr.: 120070003)

Der ASi-Plug ermöglicht eine Verdopplung der ASi-Leitungslänge. Der passive Busabschluss erlaubt somit eine Leitungsverlängerung bis zu etwa 200 m. Er wird am Ende einer Leitung eingebaut. Damit wird eine höhere Flexibilität des Systems erreicht.



**Gern unterbreiten wir Ihnen zu den einzelnen Geräten ein separates Angebot!**