

Garantierte Lieferfähigkeit +
Preisgarantie bis Ende 2023!

PROmesh P Produktfamilie

High Performance mit Condition Monitoring

- » mechanische Leitungsüberwachung, mit Anzeige von Verschleiß- oder Alterungserscheinungen
- » Überwachung von Schirmströmen der Datenleitungen
- » Netload Class III zertifiziert
- » Überwachung von Temperaturen und Warnung vor Überhitzung
- » automatische Alarmierungsfunktion
- » 24 Volt Monitoring

Allgemeine Daten	PROmesh P8+F	PROmesh P9+	PROmesh P10+	PROmesh P10X	PROmesh P20
Leitungsdiagnose	✓	✓	✓	✓	×
EMV-Monitoring	✓	✓	✓	✓	✓
TCP/IP Retransmission	×	×	✓	×	×
Umfeld Monitoring	24V, Temperatur	24V, Temperatur	24V, Temperatur, Vibration, Licht, Feuchtigkeit	24V, Temperatur	24V, Temperatur
Performance Monitoring	✓	✓	✓	✓	✓
Ports	8 x 1 Gbit/s RJ45	9 x 1 Gbit/s RJ45	8 x 1 Gbit/s RJ45 2 x 2,5 Gbit/s SFP	8 x 100 Mbit/s M12 d-kodiert 2 x 1 Gbit/s M12 x-kodiert	16 x 100 Mbit/s RJ45 4 x 1 Gbit/s SFP
PROFINET Standard	V 2.4	V 2.4	V 2.4	V 2.4	V 2.3
PROFINET Conformance Class	B	B	B	B	B
Netload Class	III	III	III	III	III
Routing	×	×	NAT	×	NAT
Firewall	×	×	✓	×	✓
PoE	×	×	×	×	×
VLAN	✓	✓	✓	✓	✓
Redundanz	MRP, RSTP, MSTP	MRP, RSTP, MSTP	MRP, RSTP, MSTP	MRP, RSTP, MSTP	MRP, RSTP, MSTP
SNMP	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3
Schutzgrad	IP20	IP20	IP20	IP67	IP30
Betriebstemperatur	-40°C ... 75°C	-40°C bis 75°C	-40°C bis 85°C	-40°C bis 75°C	-40°C bis 75°C
Spannungsversorgung	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Abmessungen (B x H x T) in m	150 x 130 x 60	60 x 110 x 131	60 x 110 x 131	60 x 284 x 28	68 x 130 x 138
Gewicht	900 g	900 g	900 g	800 g	960 g
Montageart	Hutschiene	Hutschiene	Hutschiene	Wandmontage	Hutschiene
Backplane [Gbps]	16	18	26	20	12,8
Throughput [Mpps]	13,4	13,4	19,3	14,9	8,5
Shared Buffer [Mbit]	2	2	2	2	4
Artikelnummer	114110198	114110194	114110204	114110211	114110022



PROmesh P8+F



PROmesh P9+



PROmesh P10+



PROmesh P10X



PROmesh P20



Vertrieb Schweiz:
Amriswilerstrasse 155
8570 Weinfelden
+41 (0)71 626 58 80
www.wito-ag.ch